

Hidrofugante Aquoso

Hidrollac WB

Ref: 410.0134.

Revisão: julho 2016



DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto pertencente á categoria dos hidrofugantes aquosos, baseado numa resina de alquilsiloxano.

PROPRIEDADES

Aplicação Fácil
Hidrofugante especialmente indicado para a impermeabilização de materiais porosos

UTILIZAÇÃO

Recomendado sobretudo para a impermeabilização de coberturas porosas, de modo a evitar a penetração de água

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor: Líquido com aspecto leitoso
Acabamento: Incolor
Tempo de secagem: 2 a 3 horas (variável de acordo com a temperatura e o teor de humidade)

C.O.V. (Compostos Orgânicos voláteis): Valor limite de U.E. para este produto pronto a aplicar (Sub/cat: A/i): 14g/l (2010). Este produto contém no máximo: 8g/l.

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

APLICAÇÃO

- **Preparação de superfície:** Em suportes porosos, secos, isentos de gorduras, óleos, poeiras e outros agentes contaminantes. Eliminar previamente musgos e algas.
- **Modo de aplicação:** Produto pronto a aplicar
- **Processo de Aplicação:** Trincha, rolo, ou pulverizador
- **Número de demãos: (IMPORTANTE):** Aplicar o produto numa só camada, até saturação completo do suporte. Não aplicar uma camada muito espessa.

RENDIMENTO

5 a 7 m²/ litro.(por de mão) * Dependendo da natureza do suporte e método de aplicação.

EMBALAGENS

-1, 5 e 20 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.