

Hidrofugante de Silicone

Hidrollac

Ref: 510.1150

Revisão: junho 2010



DESCRIÇÃO

Isolante de base solvente, baseado numa resina de alquilsiloxano, resistente aos álcalis e fungos. Excelente resistência à penetração de água por capilaridade e agentes de envelhecimento (gelo, degelo, UV, fungos, etc.). Permeável ao vapor de água.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação;
- Impede a penetração da humidade;

UTILIZAÇÃO

Indicado para hidrofugar diferentes substratos, dependendo da alcalinidade do meio. Indicado para substratos graníticos, marmorite, substratos de argila, fibrocimento, crepi, ardósia, etc.

APLICAÇÃO

Em caso de contaminação da parede com algas ou musgos, desinfectar previamente com a **Solução Anti Fungos**. Aplicação de **Hidrollac** 2 a 3 demãos, húmido sobre húmido, por forma a impregnar a superfície. Dependendo da porosidade do substrato, poderá ser necessário aplicar maior quantidade de produto.

- **Sistema de Pintura:** Trincha, Pistola ou Rolo;
- **Diluição:** Pronto a aplicar;
- **Número de demãos:** 2 a 3 demãos
- **Repintura:** 1 hora;

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Incolor;
- **Aspecto:** Não aplicável;
- **Secagem superficial:** 20 minutos aproximadamente;
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV):** Valor limite da UE para este produto (Cat.A/h): 750 g/L. Este produto contém no máx. 740 g/L COV. a)

a) **Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

- 2 a 8. m²/L (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação).

EMBALAGENS

- 1, 5 e 20 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.